CAPACITIES

Year	Model	Engine Displacement Liters (cc)	Engine ID/VIN	Engine Oil with Filter (qts.)	Transmission (pts.)		Transfer Case (pts.)	Drive Axle		Fuel Tank (gal.)	Cooling System (qts.)
					Manual	Auto.		Front (pts.)	Rear (pts.)		
1997	Expedition	4.6 (4588)	6/W	6.0	—	③	2.5	3.7	5.5	⑥	19.4
	Expedition	5.4 (5409)	L	7.0	—	③	2.5	3.7	5.5	⑥	19.4
	F-150	4.2 (4195)	2	6.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	17.3
	F-150	4.6 (4588)	6/W	6.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-150	5.4 (5409)	L	7.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-250	4.6 (4588)	6/W	6.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-250	5.4 (5409)	L	7.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-250HD	5.8 (5752)	H	6.0	②	③	⑦	6.0	6.0	⑩	⑧
	F-250HD	7.3 (7292)	F	14.0	②	③	⑦	6.0	6.0	⑩	23.0
	F-250HD	7.5 (7538)	L	6.0	②	③	⑦	6.0	6.0	⑩	18.0
	F-350	5.8 (5752)	H	6.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	⑧
	F-350	7.3 (7292)	F	14.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	23.0
	F-350	7.5 (7538)	L	6.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	18.0
	F-Super Duty	5.8 (5758)	R	6.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	⑧
	F-Super Duty	7.3 (7292)	F	14.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	23.0
	F-Super Duty	7.5 (7538)	G	6.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	18.0
1998	Expedition	4.6 (4588)	6/W	6.0	—	③	2.5	3.7	5.5	⑥	19.4
	Expedition	5.4 (5409)	L	7.0	—	③	2.5	3.7	5.5	⑥	19.4
	F-150	4.2 (4195)	2	6.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	17.3
	F-150	4.6 (4588)	6/W	6.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-150	5.4 (5409)	L/M	7.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-250	4.6 (4588)	6/W	6.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-250	5.4 (5409)	L/M	7.0	5.6	③	2.5	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-250HD	5.8 (5752)	H	6.0	②	③	⑦	6.0	6.0	⑩	⑧
	F-250HD	7.3 (7292)	F	14.0	②	③	⑦	6.0	6.0	⑩	23.0
	F-250HD	7.5 (7538)	L	6.0	②	③	⑦	6.0	6.0	⑩	18.0
	F-350	5.8 (5758)	R	6.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	⑧
	F-350	7.3 (7292)	F	14.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	23.0
	F-350	7.5 (7538)	G	6.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	18.0
	F-Super Duty	5.8 (5758)	R	6.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	⑧
	F-Super Duty	7.3 (7292)	F	14.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	23.0
	F-Super Duty	7.5 (7538)	G	6.0	②	③	⑦	6.0	7.5	⑩	18.0
	Navigator	5.4 (5409)	L	7.0	—	③	4.0	3.7	5.5	30.0	19.4
1999	Expedition	4.6 (4588)	6/W	6.0	—	⑨	4.0	3.7	5.5	⑥	19.4
	Expedition	5.4 (5409)	L/A	7.0	—	⑨	4.0	3.7	5.5	⑥	19.4
	F-150	4.2 (4195)	2	6.0	5.6	⑨	4.0	3.7	5.5	⑤	17.3
	F-150	4.6 (4588)	6/W	6.0	5.6	⑨	4.0	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-150	5.4 (5409)	L/M/Z/3	7.0	5.6	⑨	4.0	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-250	4.6 (4588)	6/W	6.0	5.6	⑨	4.0	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-250	5.4 (5409)	L/M/Z	7.0	5.6	⑨	4.0	3.7	5.5	⑤	19.4
	F-Super Duty ①	5.4 (5409)	L	7.0	②	⑨	⑦	6.0	6.0 ④	⑪	19.4
	F-Super Duty ①	6.8 (6802)	5	7.0	②	⑨	⑦	6.0	6.0 ④	⑪	19.4
	F-Super Duty ①	7.3 (7292)	F	14.0	②	⑨	⑦	6.0	6.0 ④	⑪	23.0
	Navigator	5.4 (5409)	L/A	7.0	—	⑨	4.0	3.7	5.5	30.0	19.4