
DAIHATSU

MOVE

L601

EC

ABGASREINIGUNGSANLAGE

ÜBERBLICK ÜBER DIE

ABGASREINIGUNGSANLAGE EC- 2

ZWECK DES SYSTEMS EC- 2

mEC00001-00000

ÜBERBLICK ÜBER DIE ABGASREINIGUNGSANLAGE

ZWECK DER SYSTEME

Ausführung	Zu regulierende Schadstoffe			Zweck und Funktion	Systemprüfung siehe ...
	HC	CO	NOx		
Kurbelgehäuse-Entlüftung	○	○		Ein System, bei dem die im Motor erzeugten Leckgase in den Ansaugkrümmer geleitet werden anstatt in die Umgebung zu entweichen; somit können sie im Brennraum nachverbrannt werden.	Kapitel MA
Dreiwege-Katalysator	○	○	○	Eine Vorrichtung, die über den monolithischen Abgaskatalysator sowohl die Kohlenwasserstoffe und das Kohlenmonoxid im Abgas oxidiert als auch Stickstoff reduziert. Dadurch werden die HC-, CO-, und NOx-Emissionen verringert.	Kapitel EM
Kraftstoffdampf-Abgasreinigungsanlage	○			Ein System, indem die aus dem Vergaser und Kraftstoffbehälter entweichenden Kohlenwasserstoffe von einem Aktivkohlefilter absorbiert werden. Hierdurch wird verhindert, daß Kohlenwasserstoffe in die Umgebung gelangen.	Kapitel MA
Lambda-Regelung	○	○	○	Die Lambda-Regelung gewährleistet ein korrektes Kraftstoff-/Luft-Verhältnis des Motors. Desweiteren gewährleistet sie, daß das Abgas eine optimale Sauerstoffmenge enthält, damit ein hohes Reinigungs-verhältnis des Dreiwege-Katalysators erreicht wird.	Kapitel EF

mEC00002-00000